

3000 CAVETTO

Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto o a parete. Il telo è guidato nel suo movimento da 2 cavetti in acciaio da 4mm laterali (uno per lato). La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano) o motorizzata.



Certificazione: (EN 13561)
Resistenza al vento: Classe 3

COLORAZIONE

DI SERIE

			
BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035	NERO 9011
			
MARRONE 8017			
			
BIANCO SOFT 9010	BEIGE SOFT 1013	GRIGIO SOFT 7035	7016 SOFT


Altri colori pag. 184

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;

- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- no volant. Su richiesta solo mantovana unita al telo;
- montaggio a soffitto;
- senza cassetto.


COMPONENTI



Staffe Inox




Piedino



Cassetto Round


OPTIONAL




Cassetto Square

Cassetto Square Aumento di € 44**


** Metro lineare



Staffe per montaggio a soffitto



Staffa per montaggio parete



Suggerimento sul corretto montaggio (staffa a parete)

NB: se non diversamente specificato, la tenda verrà fornita senza cassetto.