

# MAR73HTI

BATTENTE



**Permeabilità all'aria**  
UNI EN 12207

**Classe 4**



**Permeabilità all'acqua**  
UNI EN 12208

**E1350**



**Resistenza al vento**  
UNI EN 12210

**C5**



**Trasmittanza termica (Uw)**  
UNI EN ISO 10077-1

**0.87 W/m²K**

(su infisso normalizzato 1230\*1480 mm con vetro Ug 0.5 c.c.)



**Isolamento acustico (Rw)**  
UNI EN ISO 10140-1

**43 dB**



**Antieffrazione**  
UNI EN ISO 1627

**RC2**



## Caratteristiche tecniche

Profondità telaio	73 mm
Profondità anta	77 a 87 mm
Larghezza nodo laterale	92 a 140 mm
Larghezza nodo centrale	148 a 196 mm
Falda telaio a Z	22 a 70 mm
Fuga	4 - 5 mm
Vetrazioni	max 56 mm
Assemblaggio	45°
Camera accessori	Standard
Sistema di tenuta	Giunto aperto - Chiuso
Sistema di chiusura	Multipunto
Portata cerniere (standard)	75 - 130 Kg (coppia)

ARROTONDATA



SQUADRATA

MODANATA



AD IMBOTTE

AD INFILO



CON FERMAVETRO

A SORMONTO



